



# Product specifications



## 引擎白煙防止劑 Stop Smoke

Wynn's引擎修飾白煙防止劑被設計用來減少煙霧排放的一種油溶性補強劑。

### 特性

- ✓ 當油品燃燒時，能減少煙霧的排放量。
- ✓ 高溫的環境下能提高油品的黏度特性，確保高溫環境下生成堅韌油膜保護。
- ✓ 能密封磨損的引擎零件間的縫隙。
- ✓ 改善壓縮壓力和引擎的性能。
- ✓ 降低引擎噪音。
- ✓ 相容於所有礦物油基、合成油基、單級與複級機油。
- ✓ 對觸媒轉化器無害。

### 適用

- ✓ 用於汽油、液化石油氣和柴油引擎。
- ✓ 適用於油品燃燒時過度排放藍色/灰色煙霧的車輛。
- ✓ 對於零件已磨損的老舊引擎特別有效。
- ✓ 重負荷和高溫的運轉時也可以當作預防劑使用。

### 技術資料

外觀	: 黃褐色黏稠液體
比重, 15°C	: 0.85 kg/dm <sup>3</sup>
黏度, 40°C	: 5889 mm <sup>2</sup> /s
黏度, 100°C	: 525.5 mm <sup>2</sup> /s
黏度指數	: 265
閃火點	: 200°C
流動點	: -7°C

### 使用方法

引擎預熱後，添加本產品至機油中，為使產品與機油能均勻混合，加入後請讓引擎繼續運轉或行駛車輛至少5分鐘。

- ✓ 1瓶(325ml)用於3~6公升的機油。
- ✓ 換機油時使用，若有需要亦可在換油區間添加使用。

### 包裝

PN 50865 – 325 ml

### 備註

本產品無法糾正機械故障。



台灣總代理  
維風實業股份有限公司

wynns@wofoil.com.tw  
www.wynns-taiwan.com.tw

