



Consumer range

自動變速箱與動力轉向系統 消音止漏保護劑

Automatic Transmission and Power Steering Stop Leak and Conditioner

Wynn's自動變速箱與動力轉向系統消音止漏保護劑是一款油溶性的補強劑，專門設計用來消除與預防密封處的洩漏，以及讓自動變速箱與動力轉向系統換檔順暢。

特性

- ✓ 消除與預防自動變速箱與動力轉向系統的滲漏。
- ✓ 活化橡膠與O型環。
- ✓ 特殊的洗淨劑與分散劑配方有效清潔與保護系統。
- ✓ 換檔順暢、消除變速轉換時產生的噪音。
- ✓ 避免自動變速箱油與動力轉向油提早老化與氧化。
- ✓ 延長零組件的壽命。
- ✓ 降低動力轉向系統發出的蜂鳴聲
- ✓ 延長自動變速箱油的油液壽命。

適用

- ✓ 可添加於所有達到Dexron和Mercon(福特)或同規格的一般傳統型自動變速箱油以及動力轉向油。

技術資料

外觀	: 褐色液體
比重, 20°C	: 0.879 kg/dm ³
折射率, 20°C	: 1,479
黏度, 40°C	: 29 mm ² /s
黏度, 100°C	: 5.5 mm ² /s

使用方法

- ✓ **自動變速箱**
使用漏斗或從油尺孔加入本產品一罐(325ml)到自動變速箱。
- ✓ **動力轉向系統**
不得過量：將5% 的液體量添加到儲存槽。

包裝

PN 64559 – 24x325 ml – EN

WOFOIL 維風實業股份有限公司
WELL FROM INDUSTRIAL INC.

電話：07-332-6920
傳真：07-339-0825
www.wfoil.com.tw

80241高雄市苓雅區中興街159號
wellfrom@wfoil.com.tw

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.